Auto-lustrant pour sols
Polifix
1l

Avantages de ce produit :

* cire acrylique autolustrante « métalisée »
* Fait briller, ravive les couleurs, accentue les contrastes, protège contre les salissures
* Recommandé pour : tous les revêtements durs comme le carrelage, le granit, le marbre, travertin, céramique, vinyl, lino,…

Mode d'emploi :

1. Préparation du sol

Décaper au SP 9 (anciennes cires ou polish) et/ou SOL 9 (voiles de ciment ou de plâtre), rincer abondamment à l'eau , laisser sécher.

2. Application du POLIFIX

Etaler le POLIFIX en une fine couche à l'aide d'un chiffon non plucheux (30 à 40m^2/l), laisser sécher 30 minutes, appliquer une seconde couche (50m^2/l), laisser sécher 1 heure si possible avant de marcher.

3. Entretien

Utiliser un détergent parfaitement neutre. Nous vous conseillons notre BRIFIX , une fois par mois, après avoir nettoyé au BRIFIX, racler la surface et passer une serpillière légèrement imbibée d'une solution diluée de POLIFIX ; une tasse (200ml) pour 5l d'eau froide (1/2 seau), laisser sécher avant de marcher.

Conditionnement :

12 x 1l

5 410539 200805

Sols